

トラック架装用シール 新発売

「トラック架装用シール」が新発売になりました。
1成分形変成シリコーン系シーリング材です。
速硬化型で作業の短縮化ができます。
カートリッジタイプ(333ml)とフィルムパックタイプ(320ml)の2タイプがあります。
車輛部品のシール、一般建築物外装の目地・隙間シール、シート防水の端末処理、
金属・プラスチック類の接着にお使いください。



カートリッジ

フィルムパック

用途

- シーリング
 - 自動車・トラック部品のシール
 - シート防水の端末処理
- 接着
 - 金属・プラスチック類の接着
 - 凹凸のある被着体への充てん接着

特長

速硬化型で作業の短縮化ができます。
低温時の押し出し性に優れ、作業が良好です。
広範囲の接着性・接着力に優れます。(塩ビ鋼板もOK)
塗装汚染が少なく、カビの発生も少ないタイプです。
耐久・耐候性に優れ、-40 ~ 90 の温度範囲で長期の使用に耐えます。
肉やせ・発泡が少なく、貯蔵安定性に優れ、使用時の臭いの発生が少ないので不快感を与えません。
トルエン・キシレン・フタル酸エステル可塑剤を使用していません。

技術データ

性状および性能

項目		性状・特性	備考
外 観		着色ペースト	
比 重		1.26	JIS A 1439
体 積 損 失		5.2%	JIS A 5758
タックフリー	5 40%	50min	JIS A 1439
	23 55%	20min	
	35 60%	10min	
押し出し性(5)		4.6秒	JIS A 1439
引張せん断 接着強さ (標準養生後)	木材(カバ)	1.4N/mm ² (CF)	JIS K 6850
	ステンレス	1.4N/mm ² (CF)	プライマーなし
	アルミ	1.1N/mm ² (CF)	()内破壊状態
	硬質塩ビ	1.3N/mm ² (CF)	CF:凝集破壊

コードNo	品 名	容 器	容量 (ml)	梱包数 (本)
8000060	トラック架装用シール 333ml グレー	紙管カートリッジ	333	10本×2
8000061	” 333ml ホワイト	”	333	10本×2
8000070	” FP グレー	フィルムパック	320	20本
8000071	” FP ホワイト	”	320	20本

詳しくは営業担当者までお問い合わせ下さい。