

ブローア 疾風

HYT-4L

NEW



POINT 01

充電体内蔵の小型ブローア

POINT 02

本体底面にLEDライト搭載

POINT 03

USB Type-C 充電



明るさ
120ルーメン (底面ライト)



点灯時間
1時間 (底面ライト)



照射特性
スポットビーム (底面ライト)



照射距離
56m (底面ライト)

仕様

▼ブローア

回転数 (回転毎分) (約) : 40,000rpm (弱) / 50,000rpm (中) / 80,000rpm (強) / 130,000rpm (ブースト) ※長押し中

風速 (約) : 14 m/s (弱) / 21 m/s (中) / 30 m/s (強) / 45 m/s (ブースト) ※長押し中

自動停止時間 (約) : 60分 (弱) / 10分 (中) / 10分 (強)

使用可能時間 (約) : 90分 (弱) / 40分 (中) / 20分 (強) / 10分 (ブースト)

▼ライト

使用光源 : 高輝度チップタイプ白色LED×1個

明るさ (約) : 120ルーメン

自動停止時間 (約) : 60分

照射距離 (約) : 56m (最大時)

照射特性 : 照射角固定 スポットビーム

▼本体

使用電池 : リチウムイオン充電電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh内蔵

充電時間 (約) : 2時間

本体サイズ (約) : W37.0×H129.0×D78.0mm

本体質量 (約) : 254g

付属品 : ブローアヘッド、シリコンノズル、USB Type-Cケーブル (50cm)

JANコード : 4950654 052381

入数 : 20×1

特長

USB充電式

- ✓ ブーストモード : ブローアが停止した状態でスイッチを長押しすると、長押ししている間だけ最大の風量で作動。

- ✓ 風量インジケータ : ブローアを起動中、風量に応じて2灯のインジケータが点灯。

チャージングインジケータ : 充電中の充電状態をお知らせ。

- ✓ バッテリーインジケータ : ブローアを起動中、電池残量に応じてインジケータが点滅。

- ✓ 自動停止機能 : 充電電池の過度な温度上昇を防ぐため、自動停止機能が作動。
※自動停止機能が作動した場合でも再度スイッチ操作を行うと解除され、電池残量がなくなるまで使用可能。

【ブローア】サイドスイッチ、【LEDライト】ボトムスイッチ

