

どこでも、かんたん・スピーディに タイヤ交換!

最大トルク
160N・m


アクセサリソケットから電源がとれる

インパクトレンチで仮締めした後は
トルクレンチで確実に本締め
してください。



LEDライト内蔵

作業時の視認性が向上



アクセサリプラグ接続 バッテリー接続

セット内容



製品紹介ページ



パッケージ

製品仕様

品番	1310
品名	DC12V インパクトレンチ
入力電圧	DC12V
ヒューズ	15A(アクセサリプラグに内蔵)
本体サイズ	78(W)×238(D)×205(H)mm
質量	1.7kg
角ドライブ寸法	12.7mm
無負荷回転数	4500rpm
トルク	160N・m
電源コード長	約3.5m
付属品	薄型両口ソケット 17/19mm×1 薄型両口ソケット 21/23mm×1 バッテリー接続ソケット×1 アクセサリプラグ用予備ヒューズ(15A)×2

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード	入数
1310	DC12V インパクトレンチ	280×91×248	4960169013104	14960169013101	5

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社

<https://www.bal-ohashi.com>

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号 TEL(06)6996-2631(代)